

## Báscula

- Informa: peso y temperatura ambiente.
- Capacidad 150 kg.
- Graduación 50 gr.
- Superficie "HPL": - Laminado de alta resistencia. - Ideal para lugares húmedos.
- Visor "LCD" autoluminiscente.
- 4 sensores. Alta precisión.
- Conexión automática.
- Desconexión automática.
- Indicador de sobrepeso.
- Indicador de batería baja.
- Interruptor para conversión kg / lb.
- Funciona con 2 pilas de litio CR2032 de larga duración (incluidas).



**VISOR LCD**  **DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA**

| Modelo | Unid. emb. | Dimensiones embalaje (m) | Carga estándar |                  |                       | Código de barras unitario | Código de barras embalaje | Caja unitaria (cm) | Peso ud. (kg) |
|--------|------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
|        |            |                          | Cajas por capa | Capas por pallet | Cajas altura / pallet |                           |                           |                    |               |
| 498    | 6          | 0,321 x 0,198 x 0,316    | 12             | 4                | 1,456                 | 8436017659627             | 18463017659624            | 31 x 3 x 31        | 1,61          |