

Centro de planchado

- Caldera de acero inoxidable.
- Presión 3,5 bar.
- Llenado continuo.
- Vapor máximo 90 g/min.
- Plancha profesional con mango de corcho.
- Reposo plancha antideslizante.
- Interruptor, piloto luminoso de encendido caldera.
- Interruptor, piloto luminoso de encendido plancha.
- Indicador luminoso de vapor listo.
- Indicador luminoso falta de agua.
- Regulador de vapor.
- Termofusible de seguridad.
- Antical.
- Planchado vertical.
- Termostato regulable de temperatura.
- Depósito extraíble.
- Guía tutor del cable.
- Potencia plancha 800 W.
- Potencia caldera 1.300 W.
- Voltaje 230 V.
- Potencia 2.200 W max.



| Modelo | Unid. emb. | Dimensiones embalaje (m) | Carga estándar | | | Código de barras unitario | Código de barras embalaje | Caja unitaria (cm) | Peso ud. (kg) |
|--------|------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| | | | Cajas por capa | Capas por pallet | Cajas altura / pallet | | | | |
| CP816 | 2 | 0,483 x 0,391 x 0,298 | 8 | 3 | 1,575 | 8421078031970 | 18421078031977 | 38,2 x 23,5 x 27 | 3,7 |