

Calefactor cerámico

- Elemento calefactor cerámico PTC.
- Bajo consumo energético con la máxima eficiencia.
- Mayor rendimiento en menor espacio.
- Pantalla LCD
- Panel táctil multifunción:
 - Encendido / Apagado.
 - Calor / Ventilación.
 - Gestión de temperatura.
 - Función oscilante.
 - Temporizador hasta 8 horas.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- 2 potencias de calor: 1.400 – 2.000 W.
- Caudal de aire fresco de 13cbm/m³
- Sistema Super Silence de Jata de 50 dB.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor encendido / apagado.
- Asa de transporte.
- Medidas: 18 x 19 x 51 cm.
- Mando a distancia funciona con 1 pila de litio CR2025 (incluida).
- Voltaje 230 V.
- Potencia 2.000 W.



Modelo	Unid. emb.	Dimensiones embalaje (m)	Carga estándar			Código de barras unitario	Código de barras embalaje	Caja unitaria (cm)	Peso ud. (kg)
			Cajas por capa	Capas por pallet	Cajas altura / pallet				
JCTC2102	4	0,4 x 0,43 x 0,55	4	2	1,26	8421078036500	18421078036507	19,5 x 19,5 x 52,5	1,54