# Calefactor Cerámico JCTC2102



- Elemento calefactor cerámico PTC.
- Bajo consumo energético con la máxima eficiencia.
- Mayor rendimiento en menor espacio.
- Pantalla LCD
- Panel táctil multifunción:
  - Encendido / Apagado.
  - Calor / Ventilación.
  - Gestión de temperatura.
  - Función oscilante.
  - Temporizador hasta 8 horas.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- 2 potencias de calor: 1.400 – 2.000 W.
- Caudal de aire fresco de 13cbm/m³
- Sistema Super Silence de Jata de 50 dB.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor encendido / apagado.
- Asa de transporte.
- Medidas: 18 x 19 x 51 cm.
- Mando a distancia funciona con 1 pila de litio CR2025 (incluida).
- Voltaje 230 V.
- Potencia 2.000 W.
- Este producto solo es apto para espacios bien aislados o uso ocasional

| Unid. emb. | Dimensiones embalaje (m) | Cajas por capa | Capas por pallet | Cajas altura / pallet | Código de barras unitario | Código de barras embalaje | Caja unitaria (cm) | Peso ud. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,4 x 0,43 x 0,55 | 4 | 2 | 1,26 | 8421078036500 | 18421078036507 | 19,5 x 19,5 x 52,5 | 1,54 |