

Calefactor cerámico

- Elemento de aquecimento cerâmico PTC.
- Baixo consumo de energia com máxima eficiência.
- Maior desempenho em menos espaço.
- Ecrã LCD
- Painel de toque multifuncional:
 - On / Off.
 - Calor /
 - Ventilação.
 - Gestão da temperatura.
 - Função oscilante.
 - Temporizador até 8 horas.
- Dispositivo de segurança anti-queda.
- 2 potências de calor: 1.400 - 2.000 W.
- Fluxo de ar fresco de 13cbm / m³
- Sistema Super Silence 50 dB da Jata.
- Proteção contra superaquecimento.
- Interruptor liga / desliga.
- Alça de transporte.
- Medidas: 18 x 19 x 51 cm.
- O controle remoto funciona com 1 bateria de lítio CR2025 (incluída).
- Voltagem 230 V.
- Potência 2.000 W.



Modelo	Unid. emb.	Dimensiones embalaje (m)	Carga estándar			Código de barras unitario	Código de barras embalaje	Caja unitaria (cm)	Peso ud. (kg)
			Cajas por capa	Capas por pallet	Cajas altura / pallet				
JCTC2102	4	0,4 x 0,43 x 0,55	4	2	1,26	8421078036500	18421078036507	19,5 x 19,5 x 52,5	1,54